

Especificaciones

bizhub 467

Especificaciones copiadora

Proceso de copia	Electrostatic laser copy; indirect
Sistema de tóner	Simitri® HD polymerised toner
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm)	Up to 36 cpm
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm)	Up to 18 cpm
Velocidad doble cara A4 mono (ppm)	Up to 36 cpm
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.)	4.3 sec.
Tiempo de calentamiento	Approx. 20 sec. Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage
Resolución de copia (dpi)	600 x 600 dpi
Gradaciones	256 gradations
Multi-copy	1 - 9,999
Formato original	A5 - A3
Ampliación	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
Funciones de copia	Chapter; cover and page insertion; proof copy (print and screen); adjustment test print; digital art functions; job setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional); stamping

Especificaciones impresora

Resolución de impresión (dpi)	1,800 (equivalent) x 600 dpi
--------------------------------------	------------------------------

Lenguaje de descripción de página	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresión	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones de impresión	Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" job programming; overlay; watermark; copy protection; carbon copy print
Especificaciones escáner	
Velocidad escáner color (opm)	Up to 45 ipm
Velocidad escáner mono (opm)	Up to 45 ipm
Resolución del escáner (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi
Modos de escaneo	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formatos de fichero	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF
Destinos de escaneo	2,100 (single + group); LDAP support

Funciones de escaneo	Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Real-time scan preview
-----------------------------	--

Especificaciones fax

Estándar de fax	G3
------------------------	----

Transmisión de fax	Analogue i-Fax Colour i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
---------------------------	---

Resolución del fax (dpi)	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
---------------------------------	----------------------------------

Compresión de fax	MH; MR; MMR; JBIG
--------------------------	-------------------

Módem de fax	Up to 33.6 Kbps
---------------------	-----------------

Destinos de fax	2,100 (single + group)
------------------------	------------------------

Funciones de fax	Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box;Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs
-------------------------	--

Especificaciones buzón de usuario

Documentos por buzón	Up to 3.000 documents or 10.000 pages
-----------------------------	---------------------------------------

Tipo de buzones de usuario	Public Personal (with password or authentication) Group (with authentication)
-----------------------------------	---

Tipo de buzones de sistema	Secure print Encrypted PDF print Fax receipt Fax polling
-----------------------------------	---

Funcionalidad de buzones	Reprint; combination Download Sending (e-mail/FTP/SMB and fax) Copy box to box
---------------------------------	---

Especificaciones sistema

Memoria de sistema estándar (MB)	2,048 MB (standard)
---	---------------------

System hard disc optional (GB)	250 GB (standard)
Interface estándar	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional)
Protocolos de red	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Tipos de marco	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional)	Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 gsm RADF optional available
Tamaño de papel	A5-A3; A6S; Thick Paper X/Y size input range: Width:90-297 mm; Length: 139.7-431.8mm
Gramaje del papel (gr/m²)	60-220 gsm
Capacidad de entrada de papel (hojas)	Standard: 1,100 sheets Max.: 3,600 sheets
Bandejas de papel de serie	Bandeja 1: 500 sheets; A5-A4; 60-220 gsm Bandeja 2: 500 sheets; A5-A3; 60-220 gsm Alimentador manual: 100 sheets; A6-A3; custom sizes; 60-220 gsm
Bandejas de papel opcionales	Bandeja 3: 500 sheets; A5-A3; 60-220 gsm Bandeja 3 + 4: 2 x 500 sheets; A5-A3; 60-220 gsm Bandeja de alta capacidad: 2,500 sheets; A4; 60-220 gsm
Dúplex automático	A5-A3; 60-209 gsm
Modos de acabado (opcional)	Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet
Capacidad de salida de papel (con finalizador)	Max.: 3,300 sheets
Capacidad de salida de papel (sin finalizador)	Max.: 250 sheets
Grapado	Max.: 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets

	(up to 209 gsm)
Capacidad de salida de grapado	Max.: 1,000 sheets
Plegado en carta	Up to 3 sheets
Capacidad de plegado en carta	Max.: 30 sheets (tray); unlimited
Cuadernillo	Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm)
Capacidad de salida de cuadernillo	Max.: 100 sheets (tray); unlimited
Volumen mensual de copia/impresión recomendado	20,000
Volumen mensual de copia/impresión máximo	48,000 If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed
Duración de la unidad de imagen negra	110,000 pages/600,000 pages (Drum/Developer)
Consumo eléctrico	220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.5 kW (system)
Dimensiones (An. x Pr .x Al., mm)	585 x 660 x 735 mm (Standard configuration of main body)
Peso (kg)	Approx. 56.5 kg

Características del sistema

Seguridad	ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; user authentication; Authentication log; secure print; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256);
------------------	--

Memory data auto deletion; Confidential fax receipt;
Print user data encryption

Contabilidad

Up to 1,000 user accounts; Active Directory support
(user name + password + e-mail + smb folder)
User function access definition
Biometric authentication (finger vein scanner) optional
ID card authentication (ID card reader) optional

Software

PageScope Net Care Device Manager
PageScope Data Administrator
PageScope Box Operator
PageScope Direct Print
Print Status Notifier
Driver Packaging Utility
Log Management Utility
