

Especificaciones

bizhub 160

Proceso de impresión	
Método de impresión	Láser electrofotográfico
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri TM
Velocidad de impresión	A4: Hasta 50 cpm A3: Hasta 27 cpm Doble cara A4: Hasta 50 cpm
Primera copia	3.2 seg. (A4)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 60 seg.
Resolución máx.	Equivalente a 2,400 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Lenguaje de descripción de página	PCL 5e/6, PostScript 3
Volumen de impresión	Recomendado: 17.500 páginas máx.: 175.000 páginas
Funciones de impresión	Impresión directa de ficheros TXT, PCL, PS, TIFF, XPS *, PDF y PDF encriptado (opcional), desde memoria USB, Mixmedia y Mixplex, Programación de Trabajos "Easy Set", Superposiciones, Marcas de Agua
Proceso de copia	
Resolución de copia	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones

Copias	1 - 999, cuenta atrás, modo interrupción
Formato original	A5 - A3
Rango de zoom	25 - 400% en pasos 0.1%, Autozoom
Funciones de copia	Capítulo, Inserción Portadas y Páginas, Copia Libros, Repetición Imagen, Copia de Prueba, Rellamada Trabajo, Memoria de Trabajo, Superposición, Sello
Proceso de escaneado	
Velocidad de escáner	Monocromo: Hasta 70 opm (300 ppp desde ADF) : Mono hasta 50 opm (600 ppp desde ADF)
Resolución	600 x 600 ppp
Modos de escaneo	TWAIN de Red *, Scan-a-eMail, Scan-a-FTP, Scan-a-SMB, Scan-a-Buzón *, Scan-a-DPWS Scan-a-USB, Scan-a-WebDAV (*requiere disco duro HD-509)
Formatos de fichero	PDF, TIFF, XPS * (*requiere disco duro HD-509), PDF Encriptado
Destinos de escaneo	1.000 (2.000 con disco duro opcional), soporte LDAP
Funciones de escaneo	Anotación (texto/hora/fecha) para PDF. Hasta 400 programas de trabajo
Proceso de fax (Envía y recibe con fax interno)	
Resolución de fax	Máx.: 600 x 600 ppp (ultra-fino)
Velocidad del módem	Hasta 33.6 Kbps
Velocidad de transmisión	Analógico, i-Fax *, IP-Fax *, SIP-Fax * (*requiere disco duro HD-509)
Compresión de fax	MH, MR, MMR, JBIG
Estándar de fax	Super G3

Destinos de fax	1.000 (2.000 con disco duro opcional)
Funciones de fax	Polling, Envío diferido, PC-Fax, Recepción en buzón confidencial * Recepción a eMail, FTP, SMB
Compatibilidades de hardware y software	
Procesador	Celeron @ 600 MHz 32BIT
Memoria	1 GB
Disco duro del sistema	60 GB (opcional)
Soporte de interfaz	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 (opcional)
Compatibilidad del sistema operativo	
Sistemas operativos	Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows VISTA DPWS support Macintosh 9.x /10.x Server 2000/2003/2003 x64 Unix/Linux/Citrix
Manejo del papel	
Entrada del papel	Estándar: 1.150 hojas máx.: 5.650 hojas
Salida del papel	máx.: 3.250 hojas
Tamaños soportados	A5-A3 Tamaños personalizados
Gramajes	50 -210 g/m ²
Datos físicos	
Dimensiones (ancho x fondo x alto en mm)	677 x 708 x 1,150 mm
Sistema	Aprox. 97 kg

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 - 240 V / 50/60 Hz
máx.	< 1,560 W. (sistema)
Medioambiente	
Acabados (opcionales)	Offset, Agrupación, Clasificación, Grapado, Perforado, Plegado al centro, Folleto
Dúplex automático	A5-A3, 60-105 g/m ²
Peso del sistema	Aprox. 97 kg
Contabilidad	Número de cuentas/usuarios: Hasta 100 cuentas de usuario (1.000 con disco duro opcional) Nombre de usuario (EKC): Soporte de directorio activo (nombre de usuario + password) Conjunto de permisos: Definición de acceso a funciones de usuario Función especial (EKC): Autenticación biométrica por venas del dedo (opcional)